

3M**VHB**
Tape Since 1990

業務用

3M™ VHB™ テープ 10m 巻き個装品 シリーズ

低臭・低 VOC の新たなテープが追加

3M™ VHB™ テープは、業務用の超強力両面テープとして従来の接合方式に代わる新しい接合方法として発売以来、40年以上に渡り、実績を積み上げています。

そんな3M™ VHB™ テープ 10m 巻き個装品シリーズに、最新の配合により開発された 低臭・低VOC 仕様の LVO-110BF が追加。強力な接着が必要な屋内用途に最適です。



製品 HP はこちら




個装品 用途例 と 製品ラインナップ

▶ 作業場や現場ですぐに使用したい用途に



量産設計

- ・試作用
- ・実験用
- ・小ロット生産など



金属加工

- ・パネル
- ・中骨、補強板
- ・銘板など



看板・標識

- ・プレート
- ・アクリル板
- ・箱文字など



自動車補修

- ・ETCなどの機器
- ・外装パーツ
- ・内装パーツ
- ・配線クリップなど



建築・建材

- ・パーテーション
- ・配線モール
- ・建築用パネル
- ・床材など

▶ 豊富なラインナップから選定

低臭・低 VOC	多用途	高耐熱汎用	粗面	薄手	透明	脱着
☒ 屋内用途 ☒ 低臭・低 VOC	☒ 材料が分からない ☒ PP 材を含む接着	☒ 耐熱性が必要な用途 ☒ 焼付塗装前の接着	☒ 粗面への接着 ☒ 黒いテープが必要	☒ 貼付面の段差を薄くしたい	☒ 透明にしたい	☒ 繰り返し取り外す
 3M™ VHB™ テープ LVO-110BF	 3M™ VHB™ テープ LSE-110WF	 3M™ VHB™ テープ GPH-110GF	 3M™ VHB™ テープ 5952	 3M™ VHB™ テープ Y-4920	 3M™ VHB™ テープ Y-4910J	 3M™ デュアルロック™ファスナー MP-3551CF/52CF

3M™ VHB™ テープ 特長

1 強力な接合力


強靱で柔軟なアクリルフォームにより、強力に綺麗に接着が可能です。溶接部の後処理やサビ、ボルトによる締結部のゆるみの心配はありません。



ネジや溶接 3M™ VHB™ テープ

2 抜群のシール性

テープの基材である特殊アクリルフォームは、独立発泡フォームのため、高いシール性を発揮。水回りの接合においても、高い接着力とシール性を発揮します。



3 長期耐久性

工業用の超強力両面テープとして発売して以来、過酷な用途で使用されています。20年以上の屋外暴露の試験でも顕著な接着力の低下が見られない*など、優れた耐久性を発揮します。現在では、様々なものづくりの現場にて、革新的な接合法として採用されています。



1980年代、高い信頼性が求められる看板の部材固定用途で、革新的な接合法として採用されました。

* 神奈川県相模原市の弊社事業所敷地内での評価 Y-4920 使用

4 簡単な作業性

材料面の油・水・ホコリなどを十分に除去し、アクリルフォームテープを貼り込み、ローラーなどで圧着するだけで接合は完了。簡単に誰でも綺麗な仕上がりが可能です。



個装品シリーズ 製品一覧

イメージ	品番	選定ポイント		色	屋内 / 屋外	サイズ 幅 x 長さ x 厚み
	LVO-110BF	低臭 低 VOC	屋内用途に最適な低臭・低 VOC 金属から難接着プラスチックまで強力に接着	ブラック	屋内	12 mm x 10 m x 1.1 mm 19 mm x 10 m x 1.1 mm
	LSE-110WF	多用途	幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着	ホワイト	屋内 / 屋外	12 mm x 10 m x 1.1 mm 19 mm x 10 m x 1.1 mm 25 mm x 10 m x 1.1 mm
	GPH-110GF	高耐熱 汎用	高い耐熱性を持ち、金属から ABS などのプラスチックまで強力に接着	グレー	屋内 / 屋外	12 mm x 10 m x 1.1 mm 19 mm x 10 m x 1.1 mm 25 mm x 10 m x 1.1 mm
	5952	粗面	高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面にも強力に接着	ブラック	屋内 / 屋外	12 mm x 10 m x 1.14 mm 19 mm x 10 m x 1.14 mm
	Y-4920	薄手	0.4mm の薄いフォームで強力に接着	ホワイト	屋内 / 屋外	12 mm x 10 m x 0.4 mm 19 mm x 10 m x 0.4 mm
	Y-4910J	透明	透明なテープでガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適	透明	屋内 / 屋外	12 mm x 10 m x 1.0 mm 19 mm x 10 m x 1.0 mm
	MP-3551CF/52CF	脱着	ネジ止めが出来ない、繰り返し取り外しが必要な用途に	ブラック	屋内 / 屋外	25.4 mm x 5 m x 約5.5 mm (計 2 巻入り / 厚み: 噛み合わせ厚み)

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、VHB、デュアルロックは、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://go.3m.com/3M-VHB-ShortRoll-JP>

▶お問合せ・販売については
共和産業株式会社
ココロとモノ、つながる。
本社
〒550-0005 大阪市西区西本町 1-8-20
TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013
E-mail info@kyowa-sangyou.com
URL <http://www.kyowa-sangyou.com>
東京・熊本



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)